

## التوصيلات

يجري التوصيل مع معالج صور خطوط المسح RIP عبر كابل VideoNet بطول 25 قدماً، أي حوالي 7.6 متر (متضمن).

## الكهرباء

الجهد: 220-240 فولت، أحادي الطور، التردد: 60/50 هيرتز، التيار: 14.8 أمبير.

## شروط التشغيل

درجة الحرارة: 68 - 85 فهرنهايت، أي 20-30 درجة مئوية  
الرطوبة النسبية: 20%-80%، غير متكاثف.

## الكفاءة والضمان

ضمان لمدة سنة كاملة على القطع وأجور اليد العاملة.  
تتوفر إمكانية تمديد الكفاءة.

## الأبعاد عند الشحن

الوزن	670 ليبرة	304 غم
الارتفاع	43.5 بوصة	110.5 سم
العمق	32 بوصة	81.8 سم
العرض	162 بوصة	411.5 سم

## الأبعاد عند التجميع (بدون طاوالت)

الوزن	430 ليبرة	195 غم
الارتفاع	52.5 بوصة	133.4 سم
العمق	33 بوصة	83.8 سم
العرض	159 بوصة	403.9 سم

## الأبعاد عند التجميع (مع الطاوالت)

الوزن	555 ليبرة	252 غم
الارتفاع	52.5 بوصة	133.4 سم
العمق	78.7 بوصة	222.8 سم
العرض	159 بوصة	403.9 سم

## تقنية الطباعة

تستخدم الطابعة 16 رأساً للطباعة Piezoelectric تعمل بتقنية تدفق الحبر MICRO-QUAD™ حجم قطرة الحبر أقل من 30 بيكوليتر.

## الدقة وأقصى سرعات الطباعة

نمط الطباعة	دقة الوضع DPI	السرعة بالقدم المربع في الساعة	السرعة بالمتر المربع في الساعة
طباعة على اللوحات	300x600	700	65.0
طباعة على اللوحات	600x600	438	40.7
طباعة لتأجئة	300x600	438	40.7
طباعة لتأجئة	600x600	225	20.9
طباعة ذات جودة	300x600	225	20.9
طباعة ذات جودة عالية	600x600	112	10.4

## الحبر ومحلول التنظيف

تستخدم الطابعة أربعة ألوان من الأحبار CMYK مذابة في محلول SolaChrome-HR. يتوفر خزان لكل لون بسعة 3.5 لتر مع مؤشر عن المستوى. محلول مذيب SolaChrome لتنظيف رأس الطباعة، يتوفر خزان بسعة 3.5 لتر مع مؤشر عن المستوى. ووعاءان للمخلفات بسعة 3.5 لتر.

## صيانة آلية لرأس الطباعة

تنظيف الرأس حين الطلب.  
إصلاح فتحات رأس الطباعة آلياً وعند الطلب.  
تعبئة محلول التنظيف والحبر عند الطلب.

## الوسائط التي يمكن التعامل معها

تدعم الطابعة رولات الورق التي يصل عرضها إلى 98.5 بوصة (2.5 متر) ملفوفة على قلب داخلي قطره بوصتان أو ثلاث بوصات. تستخدم الآلة بكرات محكمة قابلة للفك مع إمكانية تعديل قوة الشد لتأمين تركيب سهل وتعامل أفضل مع الوسائط الطاولتان الاختياريتين الأمامية والخلفية تدعمان المواد القاسية التي يصل طولها حتى 60 بوصة (152 سنتيمتر)

## سمك الوسائط

يصل إلى ربع بوصة، أي ما يعادل 6.35 ملمتر.

## عرض الوسائط

من 24 إلى 98.5 بوصة، أي ما يعادل 61 إلى 250 سنتيمتر.

## عرض الطباعة

العرض الأقصى على وسائط مرنة يبلغ 98 بوصة، أي ما يعادل 249 سنتيمتر. تتوفر إمكانية الطباعة من الحافة إلى الحافة على الوسائط الصلبة.

## تسخين الوسائط قبل الطباعة وأثناء الطباعة

يحافظ على حرارة سطح موحدة عبر المنطقة التي تجري فيها الطباعة، للتحكم بأثر النقاط الطباعية على مختلف الوسائط.

## تسخين الجفّف \*

السطح الجفّف بالتسخين يسمح بتجفيف الطباعة قبل التسليم. \* ملاحظة: قد تختلف النتائج وفقاً للوسيط المستخدم، ووفقاً لنمط الطباعة، والخصائص اللونية.



مبيعات أوروبا/ الشرق الأوسط/  
أفريقيا  
Bijlmermeerstraat 32  
2131 HC Hoofddorp

مبيعات أمريكا الشمالية  
هاتف: 800-477-7714  
952-944-9330  
فاكس: 952-944-0522

هولندا  
هاتف: +31 23.5622000  
فاكس: +31 23.5631240

مبيعات آسيا/ منطقة المحيط  
الهادئ  
هاتف: 952-943-3300  
فاكس: 952-943-3313

MacDermid ColorSpan, Inc.  
7090 Shady Oak Road  
Eden Prairie, MN 55344 USA

مبيعات أمريكا اللاتينية  
هاتف: 952-943-3600  
فاكس: 952-942-5855